




- (1) Jediněčný identifikační kód druhu výrobku: viz bod (9) Vlastnosti pálených stropních vložek
 (3) Určené použití: pro stropní a sřešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem nad trámy (bez nadbetonávky)
 (4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1
 (6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+
 (7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
 (9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3217 - Řepov 1020-CPR-010034543		Tvar a uspořádání				Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance														
Druh vložky - identifikační kód	Typ pálené stropní vložky	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm			stropní vložky		ozubu			vodorovná základna sklonu vložky	Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost	Pevnost v příčném směru	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_w	Kročejeová neprůzvučnost holého stropu $L_{n,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepeelný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky		
		objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žebek	tvar děrování	délka	šířka	výška	vyložení	výška k ozubu																tloušťka	Třída
MIAKO 25/62,5 BNK DV3217-08842	SR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	200 (±5)	525 (±5)	253 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)	97 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R1	3,5	16	A1	NPD	77	0,9	NPD	0,61	F0	S0	NPD
MIAKO 25/50 BNK DV3217-08847						200 (±5)	400 (±5)	253 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)	97 (±5)								NPD	75	0,9		0,55	nepoužívat pro mechráněné stropy	nepoužívat pro mechráněné stropy

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodu (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice
12.1.2023


Ing. Vlastimil Cech
jednatel, výrobní ředitel