

Třída	Charakteristika	Materiál systému TONDACH	Slepení spojů	Těsnění kontratí
1	DHV vodotěsná na bednění, spoje svařeny, průběh před kontratě	Tondach FOL Mono Premium	svařeny	Přes kontratě
2	DHV na bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratěmi s podtěsněním	Tondach FOL Mono Premium	svařeny	Pod - páskou Nail Tape Butyl
3	DHV na bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratěmi s podtěsněním	Tondach FOL Thermo DT	integrována lepicí páska	páskou Nail Tape Foam
		Tondach FOL Mono DT		
		Tondach FOL Mono Tondach FOL S	páska Multi Tape	
4	DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratěmi	Tondach FOL Thermo DT	integrována lepicí páska	Bez nutnosti
		Tondach FOL Mono DT		
		Tondach FOL Mono Tondach FOL S	páska Multi Tape	
5	DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje neslepeny, průběh pod kontratěmi	Tondach FOL Mono	Bez nutnosti	Bez nutnosti
		Tondach FOL S		
6	Volně DHV, spoje neslepeny, průběh pod kontratěmi	Tondach FOL Mono	Bez nutnosti	Bez nutnosti
		Tondach FOL S		

Tabulka tříd těsnosti DHV a použitých materiálech