

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 64413257_19_1

Název výrobku:

Porotherm 24 S Profi P15-60-T2

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance		T2+	R2+
Délka:	mm	372 ± 5	6
Šířka:	mm	240 ± 4	5
Výška:	mm	249 ± 1	1
Prům. hodnoty:	třída	T2+	
Rozpětí:	třída	R2+	
Rovinnost ložných ploch:	mm	0,3	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	0,6	
Tvar a uspořádání			
Skupina prvků:	-	2	
Poměrný objem otvorů:	%	NPD	
Objem prolisů	%	NPD	
Objemová hmotnost			
Prvku:	kg/m ³	800	
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD	
Třída:	třída / %	D2 / 5	
Pevnost v tlaku výrobku kategorie I			
Ve svislém směru:	N/mm ²	15	úprava ložných ploch zabroušením
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje se
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD	nedeklaruje se
Přidržnost:	N/mm ²	0,30	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,28	Stanoveno podle EN 1745:2012: P3
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A
Trvanlivost:	třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nasákavost:	%	max. 1	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje
Reakce na oheň:	třída	A1	podle EN 13501-1
Nebezpečné látky:	-	NPD	



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2019-05-24

COO

Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D.

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika