

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 64171625_19_1

Název výrobku:

Porotherm 8 P10-120-T2

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2	R2	
Délka:	mm	497	± 6	7	
Šířka:	mm	80	± 2	3	
Výška:	mm	238	± 4	5	
Prům. hodnoty:	třída		T2		
Rozpětí:	třída		R2		
Rovinnost ložných ploch:	mm		NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm		NPD		
Tvar a uspořádání					
Skupina prvků:	-		2		
Poměrný objem otvorů:	%		NPD		
Objem prolisů	%		NPD		
Objemová hmotnost					
Prvku:	kg/m ³		1000		
Materiálu prvku:	kg/m ³		NPD		
Třída:	třída / %		D1 / 10		
Pevnost v tlaku výrobku kategorie I					
Ve svislém směru:	N/mm ²		10		úprava ložných ploch zabroušením
Ve vodorovném směru:	N/mm ²		NPD		nedeclaruje se
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²		NPD		nedeclaruje se
Přidržnost:	N/mm ²		0,30		stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)		0,24		Stanoveno podle EN 1745:2012: P3
Propustnost vodních par:	-		μ = 5/10		stanoveno podle EN 1745, Příloha A
Trvanlivost:	třída		F0		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nasákavost:	%		NPD		EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)		NPD		EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída		S0		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Vlhkostní roztažnost:	mm/m		NPD		EN 771-1 nepožaduje
Reakce na oheň:	třída		A1		podle EN 13501-1
Nebezpečné látky:	-		NPD		



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2019-03-03 COO Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D.

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika