

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 644414671_22_1

Název výrobku:

Porotherm 38 EKO+ Profi K P8-60-T2

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

| Jmenovité rozměry a tolerance | | | T2+ | R2+ |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|------------|---|
| Délka: | mm | 250 | ± 4 | 5 |
| Šířka: | mm | 380 | ± 5 | 6 |
| Výška: | mm | 249 | ± 1 | 1 |
| Prům. hodnoty: | třída | | T2+ | |
| Rozpětí: | třída | | R2+ | |
| Rovinnost ložných ploch: | mm | | 0.3 | |
| Rovnoběžnost rovin ložných ploch: | mm | | 0.6 | |
| Tvar a uspořádání | | | | |
| Skupina prvků: | - | | 3 | |
| Poměrný objem otvorů: | % | | NPD | |
| Objem prolisů | % | | NPD | |
| Objemová hmotnost | | | | |
| Prvku: | kg/m ³ | | 700 | |
| Materiálu prvku: | kg/m ³ | | 1550 | |
| Třída: | třída / % | | D2 / 5 | |
| Pevnost v tlaku I výrobku | | | | |
| Ve svislém směru: | N/mm ² | | 8 | úprava ložných ploch zabroušením |
| Ve vodorovném směru: | N/mm ² | | NPD | nedeklaruje se |
| Ve vodorovném směru 2: | N/mm ² | | NPD | nedeklaruje se |
| Přidržnost: | N/mm ² | | 0,3 | stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C |
| Tepelná vodivost λ10,dry,unit: | W/(m·K) | | 0 | Stanoveno podle EN 1745:2012: NPD |
| Propustnost vodních par: | - | | μ = 5 / 10 | stanoveno podle EN 1745, Příloha A |
| Trvanlivost: | třída | | F0 | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Nasákavost: | % | | NPD | EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD |
| Počáteční rychlost nasákavosti: | kg/(m ² ·min) | | NPD | EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD |
| Obsah aktivních rozpustných solí: | třída | | S0 | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Vlhkostní roztažnost: | mm/m | | NPD | EN 771-1 nepožaduje |
| Reakce na oheň: | třída | | A1 | podle EN 13501-1 |
| Nebezpečné látky: | - | | NPD | |



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2022-07-11

CEO

Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika