

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 64271957_20_1

Název výrobku:

Porotherm 11,5 AKU Profi P15-96-T2

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a přičkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2+	R2+
Délka:	mm	497	± 6	7
Šířka:	mm	115	± 3	3
Výška:	mm	249	± 1	1
Prům. hodnoty:	třída		T2+	
Rozpětí:	třída		R2+	
Rovinnost ložných ploch:	mm		0,3	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm		0,6	
Tvar a uspořádání				
Skupina prvků:	-		2	
Poměrný objem otvorů:	%		NPD	
Objem prolisů	%		NPD	
Objemová hmotnost				
Prvku:	kg/m ³		1050	
Materiálu prvku:	kg/m ³		1550	
Třída:	třída / %		D2 / 5	
Pevnost v tlaku I výrobku				
Ve svislém směru:	N/mm ²		15	úprava ložných ploch zabroušením
Ve vodorovném směru:	N/mm ²		NPD	nedeclaruje se
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²		NPD	nedeclaruje se
Přidržnost:	N/mm ²		NPD	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)		0,276	Stanoveno podle EN 1745:2012: P3
Propustnost vodních par:	-		μ = 5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A
Trvanlivost:	třída		F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nasákavost:	%		NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)		NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída		S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Vlhkostní roztažnost:	mm/m		NPD	EN 771-1 nepožaduje
Reakce na oheň:	třída		A1	podle EN 13501-1
Nebezpečné látky:	-		NPD	



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2020-07-02

CEO

Ing. Luděk Bárta

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika