

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 19050-A1W1125

Název výrobku:

Avior WF

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nizozemí

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a přícháčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0957

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti páleného zdicího prvku U

Rozměry a tolerance rozměrů:

Rozměry a tolerance rozměrů:			T2	R1
Délka:	mm	210	± 4	9
Šířka:	mm	100	± 3	6
Výška:	mm	50	± 2	4
Průměrné hodnoty:	třída	T2		
Rozpětí:	třída	R1		
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD		



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Tvarové uspořádání

Skupina prvků:	-	1		
Poměrný objem otvorů:	%	NPD		
Objem prolisů	%	NPD		

Objemová hmotnost

Prvku:	kg/m ³	1800		
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD		
Třída:	třída / %	D1 / 10		

Pevnost v tlaku výrobku kategorie I

Ve svislém směru:	N/mm ²	20		
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD		
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD		
Přidržnost:	N/mm ²	NPD		

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0.49 Stanoveno podle EN 1745:2012: S1

Propustnost vodních par: - $\mu = 5/10$

Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmraz.: třída F2

Nasákavost: % 15

Počáteční rychlost nasákavosti: kg/(m²·min) 1-5

Obsah aktivních rozpustných solí: třída S2

Vlhkostní roztažnost: mm/m NPD

Reakce na oheň: třída A1

Nebezpečné látky: - NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovanych vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2019-05-29 CEO

B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nizozemí