

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 12457310-B1W1245

Název výrobku:

KASHTAN

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 12457310-B1W1245

(4)



Wienerberger

Wienerberger NV

8500 Kortrijk Kapel ter Bede

(3) Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

(6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

(7) Notifikovaná osoba:

vykonala

(i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby

(ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu

nechráněné zdivo

System 2+

0749

0749-CPR-BC2/201/676/008-00-P/07

(9) Deklarované vlastnosti:

Typ prvku: HD - pálený zdící prvek

Jmenovité rozměry a tolerance

			Tm	Rm
Délka:	mm	215	± 6	9
Šířka:	mm	102	± 4	6
Výška:	mm	65	± 3	5

Prům. hodnoty:	třída	T1
Rozpětí:	třída	R1
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD

Tvar a uspořádání

Skupina prvků:	-	1
Poměrný objem otvorů:	%	NPD
Objem prolisů	%	< 20


aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Objemová hmotnost

Prvku:	kg/m ³	1550
Materiálu prvku:	kg/m ³	1700
Třída:	třída / %	D1 / 10

Pevnost v tlaku

Kategorie:	-	I
Ve svislém směru:	N/mm ²	25
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD
Přidržnost:	N/mm ²	NPD
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0.69
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10
Trvanlivost:	třída	F2
Nasákavost:	%	14
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	3-8
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD
Reakce na oheň:	třída	A1
Nebezpečné látky:	-	NPD



EN 771-1:2011

(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací.

Podpis jménem výrobce:

CEO

2014-12-19

Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
8500 Kortrijk Kapel ter Bede