

SCHODY / OBRUBNÍKY / DOPLŇKY

**BRADSTONE** Milldale obrubník



**Schematické zobrazení**  
(rozměr v cm)



47,5 x 4 x 12,5

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> šedá melírovaná <b>Povrch:</b> strukturovaný <b>Hrany:</b> rovné bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ne						
<b>Charakteristika</b>	Obrubník z vibrolitého betonu pro vytváření lemů a okrajů. <ul style="list-style-type: none"> <li>• struktura přirozeně zvětralého povrchu</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> <li>• dekorativně zaoblené okraje</li> <li>• pohledové hrany</li> <li>• zadní strana bez reliéfu</li> <li>• probarvený v celém průřezu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Lemování dlážděných ploch a záhonů.						
<b>Kombinovatelné s</b>	BRADSTONE MILLDALE dlaždice, BRADSTONE MILLDALE zeď						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Označení výrobku</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška prvku v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/bm</b>	<b>Množství ks/pal.</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
47,5 x 4		12,5	–	2,05	60	6,2/372	–
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.