

SCHODY / OBRUBNÍKY / DOPLŇKY

CITYTOP® schod



Schematické zobrazení
(rozměr v cm)



100 x 40 x 15

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedá, bíločerná, bílohnědočerná Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovné bez fazety Distanční prvky: ne						
Charakteristika	Schod pro univerzální použití. <ul style="list-style-type: none"> • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu • plný beton • bíločerná, bílohnědočerná – probarvený v celém průřezu 						
Použití	Schodiště v zahradách, výškové rozdělení dlážděných chodníků.						
Kombinovatelné s	CITYTOP® Elegant kombi, CITYTOP® Grande kombi						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška prvku v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/bm	Množství ks/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
100 x 40		15	–	1	9	140/1260	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.