


AirPave®



Schematické zobrazení



45 x 90 cm

Typ výrobků	2 druhy reliéfu a 4 barvy:															
	Výrobek		Barva													
	MONARO		gris													
	PANAMA		nocturno													
Detaily výrobku	Rozměr cm		Tloušťka cm		Hrany		Min. šířka spáry mm		Hmotnost kg/ks		Hmotnost kg/m ²		Spotřeba pcs./m ²		Označení	
	45 x 90		2		se zkosením		5		18,8		46,46		2,47		CE	
	Charakteristika															
	Porcelánové dlaždice pro exteriérové plochy. Materiál je pevný a snadno udržovatelný, je proto velmi vhodný pro exteriérové plochy.															
Použití																
Terasy, zahradní cesty, chodníky, arkády, okolí bazénu																
Výhody																
<ul style="list-style-type: none"> • Velký, obdélníkový formát • Nízká hmotnost • Atraktivní design • Protiskluznost • Odolnost proti teplotním změnám • Mrazuvzdornost • Odolnost proti bazénovým solím, kyselinám a chemickým látkám • Odolnost proti tvorbě skvrn a změnám barvy vlivem UV záření 																
Evropské normy																
EN 14411 ISO 13006 příloha G, EN ISO 10545																
Vzory pokládky																
Na spáru				Na vazbu				Na vazbu 2								

Návod pro pokládku	Podrobnější informace naleznete v AirPave® návodu pro pokládku. Důrazně doporučujeme provádění pokládky profesionální realizační firmou. Seznamte se, prosím, s pravidly a postupy pro pokládku porcelánových dlaždic a s doporučením výrobce. Před pokládkou AirPave® porcelánových dlaždic musí být realizační firmou ověřena správnost podloží.
Údržba a péče	Údržba povrchu: Díky jednoduchému čištění a nízkým nárokům na údržbu je tento produkt ideální pro venkovní použití. Poznámka: Používejte vhodné čisticí prostředky pro porcelánové dlaždice v závislosti na použitém spárovacím materiálu.
Reklamacce	Výrobek musí být zkontrolován při převzetí. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou, musí být zboží reklamováno před pokládkou. V případě oprávněné reklamacce bude nahrazen pouze materiál. Náklady na pokládku nemohou být uhrazeny. V případě neoprávněné reklamacce budou náklady dány k úhradě zákazníkovi.

Rozměrové tolerance	Parametry jsou v souladu nebo lepší než EN 14411 standardy. Následující rozměrové tolerance jsou vyhovující.
	AirPave® Hodnoty 1 ^a kvality
Délka a šířka	±0,2%
Tloušťka	±5,0%
Přímost hran	±0,2%
Pravoúhlost	±0,25%
Odchylky od rovinnosti ve středu plochy a podél hran	±0,2%

Mechanické charakteristiky	AirPave® Hodnoty 1 ^a kvality
Nasákavost	≤ 0,1%
Lomové zatížení	≥ 12000 N ⁽¹⁾
Pevnost v ohybu	≥ 50N/mm ²
Otěruvzdornost	< 145 mm ³
Odolnost proti náhlým změnám teploty	dle EN IS 10545-9
Mrazuvzdornost	dle EN IS 10545-12
Odolnost proti chem. látkám	dle EN IS 10545-13

Dodatečné normy		AirPave® Hodnoty 1 ^a kvality
Protiskluznost (kyvadlo)	UNE-ENV 12633	Třída 3
Protiskluznost (DIN)	DIN 51130	R-12
Protiskluznost (naboso)	DIN 51097	Třída C
Stálost barev	DIN 51094	vyhovuje

(1) Minimum 2000 N, může se lišit v závislosti na modelu.

Stav 2/2016

Tiskové chyby vyhrazeny.

Pro další informace se, prosím, obraťte na infocz@semmelrock.com.

www.semmelrock.cz